

# Einbauanleitung Navihalter Triumph Tiger/Sport 1050


Navihalter mit dem runden Ende zwischen Verkleidung und Kombigerät (Tacho u. DZM) und weiter unten, zwischen quer verlaufenden Verkleidungsträger und Verkleidung schieben.

Den oberen Klemmbügel über die Verkleidung heben und den Halter so weit nach unten schieben, bis die Gewindebolzen des Klemmbügels an der Verkleidung anstehen.

Den unteren Stützbügel nur bei schweren Navis oder bei evtl. auftretenden Schwingungen verwenden und auf der silberfarbenen Umrandung des Kombigerätes abstützen.

Navi mit dem Halter provisorisch verschrauben und die vorhandenen Verstellmöglichkeiten so nutzen, dass die Navi-Position Ihren Wünschen entspricht.

Adapterplatte kann um 180 Grad gedreht werden



Anschließend die Verkleidung im Bereich des Klemmbügels fettfrei machen und den Schutzstreifen des angebrachten Klebestreifens abziehen.

Klemmbügel genau mittig (evtl. vorher anzeichnen) auf die Verkleidung kleben und die beiden Sicherheitsmuttern anziehen.

Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) links und rechts möglichst gleichmäßig anziehen