


## Einbauanleitung Navihalter Triumph Tiger Sport 2016 >

- Windschild demontieren - 4 Schrauben des Windschildträgers werden sichtbar.
- Diese 4 Schrauben jeweils 2 Umdrehungen öffnen.
- Klemm- und Stützwinkel sowie Klebeband-Schutzfolie vom Navihalter entfernen
- Navihalter mit der Spitze zwischen Dashboard und Verkleidung entlang der Verkleidungsunterseite soweit nach unten schieben, dass die beiden Bohrungen vom Navihalter frei bleiben und mit der Verkleidungsoberkante bündig sind.
- Halter **fahrzeugmittig** positionieren und nach oben drücken (festkleben).
- Verkleidung oben im Bereich des Klemmbügels reinigen (fettfrei machen).
- Vom Klemmbügel Klebestreifen-Schutzfolie entfernen.
- Klemmbügel mit hohem Druck von oben auf der Verkleidung fixieren.
- Stützwinkel auf dem schwarzen Rad des Dashboard abstützen und alle Teile verschrauben.
- 4 Schrauben vom Windschildträger wieder anziehen.
- Navi-Dockingstation mit dem Halter provisorisch verschrauben und die schwenkbare Adapterplatte in der gewünschten Höhe montieren.

Adapterplatte kann um 180 Grad gedreht werden



- Windschild wieder montieren vorher u.U. Anschlusskabel verlegen.
- Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) links und rechts möglichst gleichmäßig anziehen