


Einbauanleitung Navihalter Triumph Tiger 800/XC

Schrauben (M5 x 8mm) der seitlichen Windschildhalterung links und rechts aus dem Scheinwerfergehäuse entfernen. Diese werden i.V.m. unserem Navihalter nicht mehr benötigt.

Navihalter **ohne Stützbügel** vorsichtig zwischen Windschild und Kombiinstrument schieben und mit beiliegenden VA-Schrauben (M5 x 12mm) am Scheinwerfergehäuse fixieren.

Navi mit der schwenk- und höhenverstellbaren Adapterplatte (kann auch um 180 Grad gedreht werden)



verschrauben und testen in welcher Höhe diese montiert werden soll, um das Navi optimal zwischen Kombiinstrument und Windschild zu positionieren.

Mit dem Stützbügel kann **später** die genaue Navi-Position noch leicht stufenlos verschoben (in Fahrtrichtung oder zum Fahrer hin) und letztendlich fixiert werden.

Nach Festlegung der Adapterplattenhöhe Windschild demontieren.

Anschließend beide M5-Schrauben vom Stützbügel entfernen. Klemmung um die Rundung der vorderen Windschildauflage legen und M5-Schrauben wieder anbringen (siehe Abbildung unten).

Untere Klemmverbindung der Abstützung festschrauben.
Windschild wieder anbringen - evtl. vorher elektr. Anschlussleitungen verlegen.
Anschließend die optimale Lage des Navi mit der oberen Fixierung des Stützbügels festlegen.

Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Gummi-Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) links und rechts möglichst gleichmäßig anziehen

