


# Einbauanleitung Navihalter Triumph Tiger Explorer 1215

**\*\*\* Windschild in die flachste Stellung bringen, arretieren und anschließend Scheibe demontieren**

- Navi-Grundplatte mit der schwenkbaren Adapterplatte unseres Halters verschrauben (überstehende Schrauben u.U. kürzen).

-



- Die beiden M5 Schrauben der Klemmung entfernen und Halter in der Mitte der Scheibenabstützung auflegen. Klemmbügel von unten einhaken und Schrauben provisorisch anziehen.
- Nun bringen Sie den Halter in die für Sie optimale Position und ziehen die Schrauben der Klemmung so weit fest, dass sich der Halter auf der Scheibenstütze nicht mehr verdrehen lässt.
- Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der kunststoffgelagerten Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) gleichmäßig anziehen.

**Hinweis zu oben \*\*\***

Wenn Sie den Windschild bei der Montage des Halters nicht in die flachste Stellung bringen, den Halter aber unmittelbar über den Originalinstrumenten positionieren, benötigen Sie beim Absenken des Windschildes entsprechendes Werkzeug um die Klemmung des Halters öffnen zu können!!

- Um die Höhenposition des Navi zu ändern, Schrauben der Klemmung möglichst weit lösen, sodass die Klemmung beim Verstellen nicht am Rohr der Scheibenabstützung scheuert.

